

PASTA WOSKOWA DO POLEROWANIA

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Upewnij się, że powierzchnie, które chcesz polerować, są całkowicie suche i czyste.
- Usuń wszelkie zabrudzenia, kurz, osady oraz stare woski. Możesz użyć odpowiednich środków czyszczących, aby przygotować powierzchnię.

TESTOWANIE PRODUKTU

- Zawsze wykonaj test na małej, niewidocznej części materiału, aby sprawdzić reakcję produktu z powierzchnią. Pasta może przyciemnić niektóre rodzaje materiałów.

BEZPIECZEŃSTWO

- Podczas aplikacji na podłogach pamiętaj, że powierzchnia może stać się śliska. Po kilku dniach od pierwszego mycia, śliskość powinna się zmniejszyć.
- Nie stosować na materiałach syntetycznych, takich jak tworzywa sztuczne, guma czy linoleum.
- Przed użyciem produktu, dokładnie przeczytaj etykietę oraz kartę charakterystyki i bezpieczeństwa.
- Zalecane warunki stosowania aplikacja powinna odbywać się w temperaturze od 10°C do 30°C.
- Upewnij się, że produkt jest stosowany na powierzchniach, które nie mają bezpośredniego kontaktu z wodą lub wilgocią przez 12 godzin po aplikacji.

INFORMACJE

Wysokiej jakości pasta woskowa przeznaczona do polerowania marmuru, granitu, lastryko, marmurów/aglomeratów oraz materiałów kompozytowych, pozwalająca uzyskać trwały, wysoki połysk w formie lustra. Aplikacja produktu chroni, ujednotwia naturalne kolory materiału, maskuje ewentualne defekty i pozwala na polerowanie trudno dostępnych miejsc, gdzie tradycyjne metody są niewystarczające. Szybkie i natychmiastowe rezultaty dzięki szybkoschnącej formule.

APLIKACJA PASTY

- Narzędzia: Przygotuj czystą ściereczkę bawełnianą lub użyj gąbki dołączonej do pasty do polerowania.
- Na czystą i suchą powierzchnię nałóż pastę równomiernie, pokrywając obszar do polerowania.
- Pozwól, aby produkt całkowicie wysychł. Czas schnięcia może się różnić w zależności od warunków, ale im dłużej produkt wysycha, tym lepszy efekt końcowy.
- Po wyschnięciu, użyj ściereczki lub gąbki dołączonej do zestawu i poleruj powierzchnię, aż uzyskasz pożądany połysk.
- Ułatwienia podczas aplikacji: Dla lepszego wnikanía wosku, sugeruje się podgrzanie powierzchni przed nałożeniem produktu. To umożliwi woskowi lepsze wnikięcie w pory materiału.
- Aby wydłużyć czas schnięcia, można rozcieńczyć produkt terpentyną w stężeniu 20%.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Przechowuj produkt z dala od dzieci w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu. Unikaj narażenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego.
- Użytkownik końcowy ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie produktu i powinien stosować się do wszystkich zaleceń podanych w karcie charakterystyki.



CZAS SCHNIĘCIA

Pozostaw zabezpieczoną powierzchnię do pełnego wyschnięcia. Chron przed deszczem i wilgocią przez 12 godzin



WYDAJNOŚĆ

1 kg produktu na polerowanym marmurze i granicie można wypolerować 25/30 m².